

# **Cabo Drop Óptico**

## **Pré-Conectorizado**

### **DESCRIÇÃO**

Conector Reforçado H (tipo Optitap), Classe III e Categoria D; projetado com finalidade de uso em ambiente externo.

Uma solução pré-conectorizada em fábrica montada em cabo drop, minimizando os problemas no momento da instalação, pois reduz a necessidade de mão de obra especializada.

Projetado para ser instalado na caixas terminais externas da redes Óptica (CTO'S), com classe IP 68 (à prova d'água).

### **MATERIAIS**

Conector H, Drop Óptico Figura 8

### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

#### **CONECTOR MODELO H**

**Polimento:** APC

**Perda de inserção média:** 0.1dB

**Perda de retorno média:** 60dB

**Nível de proteção:** IP68

**Resistência a puxamento axial:** 9kgs

#### **CABO ÓPTICO**

**Cor:** preto ou cinza

**Atrito:** comum ou reduzido

**Formato:** circular ou Fig. 8

**Fibra:** 1 fibra G657 BLI AB - 9/125 µm

**Outros:** revestimento retardante a chama (LSZH)

**Comprimento:** 50, 100, 150, 200, 250, 300m



17/06/2020

**BELARI (Argi Telecomunicações Ltda)**

Av. das Lagoas 999 – Gardênia Azul – RJ

CEP: 22765-455

Tel. Fixo: (21) 3432-3240

Cel: (21) 99600-8800

belari@belari.net.br